

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - S.S. 10 - Via Fabbrica, 1/C  
Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240  
http://www.kimicar.it - e-mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 - Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189  
P. IVA C.E.E. IT 01790620189 - Reg. Imprese di Pavia n. 34409/1998  
Tribunale di Voghera R.E.A. Pavia n. 221363

## 026 KILAV EXTRA

### Konzentriertes Reinigungsmittel zur Vorwäsche

#### Technische Informationen

Starkes Reinigungsmittel mit zwei Komponenten und ausgewählten Rohstoffen. Es zeigt eine Ausscheidung, die von der Konzentration der Komponenten verursacht ist, und aus diesem Grund hat es eine gute Leistung und kann hohe Verdünnungen tragen. Es wirkt besonders auf den vom Straßenverkehr verursachten Schmutz. Es kann nämlich die elektrostatische Bindung, die die Karosserie magnetisch zurückhält und sehr schwer zu entfernen ohne die mechanische Wirkung ist, brechen. Es ist auch ein sehr guter Entfetter für mechanische Teile, Gabelstapler, Eisenmetalle. Es wird für: Lastkraftwagen, Wagen, Abdeckplanen, Tanke, Motoren, Busse, Maschinen, Müllcontainer usw. benutzt. SIE BRAUCHEN WEDER MIT DEM SCHWAMM ABZUREIBEN NOCH ZU BÜRSTEN, Sie brauchen nur das mit Wasser verdünnte Produkt zu sprühen und durch eines Wasserreinigungsgerät kalt zu spülen.

**ZUSAMMENSETZUNG:** Mischung aus anionischen nicht-ionischen Tensiden, Alkali'en, Aufschwemmungsmitteln des Schmutzes, Klarspülmitteln, Emulgatoren, Alkohol, Netzmitteln, Farbstoffen, Wasser.

**PH:** ph 12 Verdünnung 1:20 mit Wasser.

#### GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

##### MIT SPRÜHGERÄT:

Wagen: das Produkt sehr gut vor Gebrauch schütteln, 1:50 im Winter und 1:80-100 im Sommer mit Wasser verdünnen, gleichförmig von unten herauf auf die ganze Fläche sprühen, mit Hochdruck kalt spülen.

Lastkraftwagen, Tanke, Busse, Abdeckplanen: das Produkt sehr gut vor Gebrauch schütteln, 1:30 im Winter und 1:50 im Sommer mit Wasser verdünnen, gleichförmig von unten herauf auf die ganze Fläche sprühen, mit Hochdruck kalt spülen.

Motoren, Maschinen: das Produkt sehr gut vor Gebrauch schütteln, 1:10-20 mit Wasser verdünnen, gleichförmig sprühen, mit Hochdruck kalt spülen.

**MIT HOCH-DRUCK SELF-AREA WASCHANLAGEN:** das Produkt sehr gut vor Gebrauch schütteln, mit 2-3 Teile Wasser verdünnen, direkt durch die passende Dosiervorrichtung ansaugen lassen und die endgültige Verdünnung zu 1:80-100 regulieren.

**MIT HEISSWASSERREINIGUNGSGERÄT:** das Produkt sehr gut vor Gebrauch schütteln, durch die passende Mischbatterie ansaugen lassen und sie auf Grund des Schmutzes und der Fläche, die gewaschen werden soll, gelegen regulieren. Mit Hochdruck spülen.

**EMPFEHLUNGEN:** Im Sommer wäre es besser, vor dem Auftragen des Produktes durch das Sprühgerät, die alten und trüben Firnisse, das Aluminium und seine Legierungen abzukühlen und das Trocknen des Produktes auf den Firnissen vermeiden.

**VERPACKUNG:** 12-25-35 kg. Körbe.